Joey Lift

Portata massima: 159 kg. Dimensioni della piattaforma: 69 cm x 112 cm. La piattaforma può ospitare anche carrozzine con tre assi.

Viene fissato sugli attacchi dei sedili della terza fila, se disponibile, o nel punto di fissaggio centrale accanto alla soglia.

Per informazioni sulle staffe specifiche disponibili e gli ultimi aggiornamenti, consultate la sezione DealerWeb del sito Autoadapt dedicata ai fornitori.

Il kit Joey Lift comprende: cinture (illustrate nella foto a sinistra) e relativi attacchi da montare sotto il sedile.

Optional: cinture riavvolgibili. Nota bene: queste cinture aggiungono un paio di centimetri tra Joey ed il portellone del veicolo.

		Cod. prodotto
Joey Lift		101854
Cinture riavvolgibili	3 cinture riavvolgibili e relativi attacchi da posizionare sotto la seduta.	101488
Staffe universali per kit Joey		101678

Lunghezza totale: 115 cm
Larghezza totale: 112 cm
Altezza totale: 97 cm

Peso dell'unità: 75 kg
Misure della piattaforma: 69 cm x 112 cm
Portata massima: 159 kg





A 102 cm min. Altezza dal soffitto al pavimento e/o altezza dell'apertura del portellone, in considerazione della colonna di Joey. Un'altezza aggiuntiva potrebbe essere richiesta in caso di carico di scooter/carrozzina.

B 112 cm min. Distanza tra l'angolo interno della porta e i sedili posteriori.

C 5 cm max. Altezza del battitacco posteriore.

D 69 cm max. Altezza del veicolo dal suolo.

E 114 cm min. Larghezza tra i due passaruota e/o larghezza dell'apertura del portellone, in considerazione dalla piattaforma di Joey (se inferiore, la piattaforma può essere tagliata).

F 33 cm max. Larghezza del paraurti.